

Kernbohren

Produkthighlights

DME52UW ★★★



Vorteile

- + Kraftvoller 5,2 kW Motor am 400 V 3-Phasen Netz
- + 3-Gang-Getriebe mit Ölbadschmierung, Überlastkupplung und Ölpumpe
- + Robuste Folientastatur, LED-Leistungsanzeige und Softstart-Funktion
- + Wasser- und Staubschutz – IP55

CDL/M★★



Vorteile

- + Ideal abgestimmt auf TYROLIT Hydrostress Maschinen
- + Neue Segmenthöhe mit 11,3 mm
- + Überzeugende Standzeit
- + Universellere Anwendungen

Bohrmotoren



DME19DP★★★

Bis Ø 162 mm
1,8 kW
Softschlag



DME22SU★★

Bis Ø 180 mm
2,2 kW
3 Gänge



DME20PW/PU★★★

Bis Ø 180 mm
2,0 kW
3 Gänge



DME24MW/UW★★★

Bis Ø 250 mm
2,2 kW
3 Gänge



DME33MW/UW★★★

Bis Ø 450 mm
3,3 kW
3 Gänge



DME52UW★★★

Bis Ø 500 mm
5,2 kW
3 Gänge



DGB1000★★★

Bohrgetriebe
Bis Ø 1000 mm
Hydraulisch und elektrisch

Bohrkronen

Nass



CD★★★

CDL***/CDL***-C2/CDM***
Ø 12 – 1000 mm
TGD® Technologie ab Ø 47mm



CD★★★ / ★★ / ★

CD660***/CD640***/CD840***/
CDXM/H***/B1*/CDL/M**
Ø 32 – 500 mm
Dachsegmente

Trocken



DDL★★★ / ★★ / ★

DDL***-HH /***-RM/** /*
Ø 32 – 200 mm
ständergeführt (RM) | handgeführt (HH)
DDL*** in TGD®-Technologie



DDE★★★

DDE***
Ø 68 mm, 82mm
TGD®-Technologie

Bohrständer



DRS 162 ★★★

Bis Ø 162 mm
Bohrsystem
Inkl. 2,5 kW Bohrmotor



DRA 150★★

Bis Ø 150 mm
60 mm Spannhals
Dübefuss



DRU 160★★★

Bis Ø 160 mm
60 mm Spannhals
Vakuum | Dübel



DRA/U 250★★★

Bis Ø 250 mm
ModulDrill™
Vakuum | Dübel



DRU 350★★★

Bis Ø 350 mm
360° drehbar, ModulDrill™
Teleskopsystem



DRA/U 400★★★

Bis Ø 400 mm
ModulDrill™
Vakuum | Dübel



DRA 500★★★

Bis Ø 500 mm
ModulDrill™
Modularität mit Seilsäge



BC-2

Bis Ø 1000 mm
2-Säulen-Führung
Modularität mit Seilsäge

Bohrzubehör



TRAGEGRIFF

Nassbohrkronen
½" und 1¼" Anschluss

Fliesenbohr-Sets



**PREMIUM★★★
FLIESENBOHRSET M14**

Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm
inkl. Inbusschlüssel



**PREMIUM★★★
FLIESENBOHRSET XL**

Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 38, 52, 65, 75 mm
inkl. Zubhör